

KAYO

TXR 250K6



FICHA TÉCNICA KAYO TXR K6

MOTOR

Monocilíndrico 250 cc, 4T, DOHC, Refrigerado por agua.

POTENCIA

30HP @ 9500 RPM.

TRANSMISIÓN

6 Velocidades.

ARRANQUE

Eléctrico y a patada.

SUSPENSIÓN

Delantera: Horquilla invertida DOBLE CAMARA KRP, ajuste de compresión y rebote.

Trasera: Monoamortiguador con bietetas KRP, ajuste de compresión y rebote.

FRENOS

Freno delantero: Disco hidráulico - 240mm.

Freno trasero: Disco hidráulico - 240mm.

NEUMÁTICOS

Neumático delantero: 80/100-21.

Neumático trasero: 110/100-18.

PESO

114 KG

ALTURA DE ASIENTO

950mm

CAPACIDAD DE TANQUE

7,5 litros



DESTACADOS KAYO TXR K6

- Carburador
- Llantas de aluminio
- Cuadro de acero al cromo
- 2 Posiciones de manejo.
- Múltiple de escape y silenciador de aluminio.
- Protector de disco delantero, trasero y bomba de freno.
- Protector de cuadro.
- Manubrio aluminio diametro variable.
- Palancas de freno y embrague rebatibles.
- Filtro de aire accesible sin herramientas.
- Tanque de combustible OLM nacional
- Luz delantera y trasera OFF ROAD.